

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

MULTIFUNKCIÓS CSISZOLÓ ÉS VÁGÓGÉP HYD-502FA

Eredeti használati útmutató



Műszaki adatok:






Befogható legnagyobb szerszám hossz	80 mm
Teljesítmény	220 W
Frekvencia	50/60 Hz
Fordulatszám	22.000 ford / perc
Súly	1.25 kg
Rezgésszög	1.4°
Zajszint Lpa	83 dB (A)
Lwa	94 dB (A)
K	3 dB (A)
Vibráció	2.78 m/sec ²
Koffer méret	125x350x200 mm

A táska tartalma

A HYUNDAI multifunkciós szerszámgép, egy hordozható táskában kerül forgalomba.



Piktogramok a csomagoláson

	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást!
	Használjon porvédő maszkot a csiszolásnál!
	Használjon fülvédőt!
	Használjon szemvédőt a balesetek elkerülése okán.
	A gép kettős szigetelésű. Nem szükséges földelt konnektorba dugni.

Kézre álló és sokoldalú szerszámgép.

A tartozékok különböző szögekben helyezhetők fel: nehezen hozzáférhető helyek is teljes mértékben elérhetők, valamint a perem közeli munkák is megoldhatók.

Jól megfogható műanyagház a biztonságos szerszámvezetés és a könnyed munkavégzés érdekében.

Sok anyag megmunkálására alkalmas, pl: műanyagcsövek méretre vágásához.

Szerszámbefogás univerzális csavarral – az összes betétszerszám gyorsan és akadálymentesen cserélhető imbusz ulccsal (tartozék)

A fűrészlap: gyors vágáshoz fában, műanyagban és könnyűfémekben

Csiszolótalp mikro szálas tépőzárral: csiszolólap egyszerű és gyors cseréje

Főbb részek



Megnevezések

1. Műanyag test	8. Csiszolóvászon rögzítő
2. Mechanikus fej	8-1. Csiszolólap 4 db
3. Ki-Be kapcsoló	9. Merev festékkaparó
4. Szerszám tengely	10. Fűrészlap
5. Recés szorító alátét	11. Ventilátor
6. Imbuszcsavar	12. Kábelvédő gumi
7. Imbuszkulcs	Cs. Burkolatcsavar 3 db

A gép, üzembe helyezése:

A kicsomagolás után első dolga legyen a használati útmutató elolvasása. A gép 230V-os kettős szigetelésű, ami azt jelenti, hogy földetlen dugaljzatban is használható.

Vizsgálja meg minden használatba vétel előtt a vezeték sértetlenségét. A géphez 2m-es vezeték van szerelve, ami szabványos hosszabbítóval is használható, maximum 10m.

A befogófejből csavarja ki a rögzítő imbusz csavart és vegye le az alátétet is. A kapcsoló bekapcsolásával indítsa el a gépet és ellenőrizze annak. Kikapcsolásnál figyelje meg, hogy a gép simán kipörög-e és nem túl hirtelen áll meg, ami a gép szorulására utal. Válassza ki az éppen megfelelő szerszámot a munkához, illessze a helyére, ahogy a képen látja és a recés alátét közbeiktatásával (a rece a szerszám felé nézzen), az imbuszcsavarral rögzítse azt. Erősen szorítsa meg a csavart, mert más biztosítása nincs a szerszámnak. A szerszám, szögben szabadon elfordítható, a munkaművelethez szükséges legmegfelelőbb helyzetbe.

Fűrészelés:

A fűrészlap felhelyezése és a megfelelő szög beállítása és a csavarral biztonságosan való rögzítése után, óvatosan közelítse meg a fűrészelni kívánt helyet.

Lehet ez gipszkarton fal, amibe valamilyen nyílást szeretne készíteni, vagy a falfelület síkjából kilógó műanyag, vagy réz vízvezeték, vagy lefolyócső. A fűrészelést ne telibe, (teljes felülettel) kezdje, hanem a sarok érje először a fűrészrendő anyagot különösen a nyílások készítésénél.

Használható famunkánál, kilógó csapolásnál, amit síkba szeretne vágni.

Fa anyagokba maximum 20 mm vastagságig lehet nyílást készíteni.

Összecsapolás pontos előkészítésénél, maximum 30 mm mélységben. Az ajtókereteknek a magasabb padlóburkolatokhoz illesztésénél, valamint a parketta és laminált padló kivágásához.

Ahova másik gép el sem jut, ott igazán meggyőző a fűrészlappal felszerelt HYUNDAI multifunkcionális szerszámgép.

Kábel és csőbevezetés, az utólagos szigeteléshez és átépítéséhez szükséges kivágások elkészítéséhez. A fűrészlappal, a már felszerelt munkalagnál sem jelent gondot nyílás vagy illesztés elkészítése.

Pótolhatatlan a belső munkáknál: mindegy, hogy a tetőteret építi be, vagy térelválasztót helyez be, esetleg a hifi torony kábeleit akarja eltüntetni a fal mögött, ez a gép az összes javítási és szerelési munka tökéletes eszköze. Szűk helyen is pontosan vág szögben és a sarkokon.

A műanyagból készült építőanyagok, így a kábelcsatornák, szellőzővezetékek vagy esővíz levezető csövek a fűrészlappal egyszerűen kialakíthatók.

A HYUNDAI géppel a régi burkolat erő kifejtés nélkül távolítható el: a parketta, a laminált parketta, a laminált padló, a szegélyléc és akár az ajtókeret is pontos méretre vágható.

A gép felépítésének köszönhetően a felülettel egy síkban lehet dolgozni. A kiálló szögek, csavarok vagy csövek így tökéletesen síkban fűrészelve le.

Vésés, kaparás:

A megfelelő szerszám felszerelése után, alkalmazza festék lekaparására, beszáradt ragasztóanyag felkaparására. Gépkocsinál alvázvédelem felújítására, a régi elindult festékréteg eltávolítására.

Ablakpárkánynál, padlólapoknál a szilikon szigetelés eltávolítására. Régi padlószőnyeg felszedésének segítése, a ragasztó maradékok felkaparása.

Csiszolás:

Nagy vágási és csiszolási teljesítményével a HYUNDAI multi funkciós szerszámgép, tökéletesen dolgozik az összes jelentős anyaggal, így a kézi munkára nincs szükség.

A régi bútor, kerti bútor helyreállítás, garázs és kertkapu felújítása során is lényegesen gyorsabban és hatékonyabban elvégezhető az olyan, eddig időgényes kézi tevékenységek, mint a csiszolás

A rezgő mozgásfolyamat, páratlanul sokoldalú alkalmazásokat tesz lehetővé tökéletesen egyenletes járás a csiszolás közben, a sarkokban és éleken is.

Tökéletes a csónakfelújításhoz és ápoláshoz: erő kifejtés nélkül, tisztán és pontosan csiszol.

Áramütés veszélye!

Ha önállóan végez javítást, vagy nem megfelelő cserealkatrészeket használ a javításhoz, fokozottan fennáll az áramütés veszélye.

Ne nyissa fel a készülék házat. Meghibásodás esetén a szerszámgépet, csak hivatalos szakemberrel javíttassa. Ehhez forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztató megadott szervizcímen.

A szerszámgépben olyan elektromos és mechanikus részek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek veszélyforrások elleni védelemhez.

MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

A HYUNDAI multi funkciós szerszám gép, barkácsolási munkákhoz és nem iparszerű felhasználásra készült.

Ne terhelje túl a gépet, ha túlmelegedne, adjon időt a lehülésre. Az ipari jellegű felhasználás, garanciavesztéssel jár.

FIGYELEM:

Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvrendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is.

Mielőtt megkezdené termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és őrizze is meg őket.

A biztonságos működtetés érdekében:

1. Tartsa tisztán a munkaterületet.

A munkaterületen és munkapadokon lévő rendetlenség fokozza a sérülés veszélyét.

2. Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.

Az elektromos kisgépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni.

Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos kisgépeket tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.

3. Védekezzen az áramütés ellen.

El kell kerülni a földelt, vagy letestelt felületek (csővezetékek, fűtőtestek stb.) érintését, munkavégzés közben.

4. Tartsa távol a kisgyermekeket.

Ne engedjük a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartsunk távol mindenkit

a vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen.

5. A használaton kívüli kisgépeket rakja el.

Ezeket, a kisgépeket, száraz magasan fekvő és zárható helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermek ne tudjanak hozzáférni.

6. Ne erőltesse a gépet.

A rendeltetésszerű előtolással használja a gépet.

7. Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.

Ne erőltesse túl gépét. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű gépet. Ne használjon kisgépeket a rendeltetéstől eltérő célra.

8. Viseljen megfelelő ruházatot.

Nem szabad bő ruhát, vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak.

Kültéri munkához, gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. A hosszú haját le, vagy be kell kötni.

9. Használjon védőszemüveget és fülvédőt.

Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő álarc) viselése is ajánlott.

FIGYELEM:

Mielőtt elkezd a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról és a készülék ki van kapcsolva.

Ne próbálkozzon saját maga a javítással.

Hibaelhárítás

Amennyiben a csatlakozó vezeték megsérült, akkor azt a veszélyek kivédése érdekében a szakszervizzel javíttassa, illetve cseréltesse ki.

Lehetnek kisebb hibák, amit saját maga is meg tud javítani.

Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat.

Ha ezzel nem sikerül a hibát elhárítani, akkor forduljon a szakszervizhez.

A burkolat leszerelése

Tisztításhoz, kábel, vagy szénkefecszeréhez.



Lehetséges hibák

	Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás módja
1	Nem lehet a szerszámot felszerelni.	A belső menet piszkos. Az alátét karika, a belső kulcsnyílás. csavar, az imbuszkulcs vagy a szerszám hibás	A belső menetet mindig tartsa tisztán Forduljon a gyártóhoz, forgalmazóhoz és cseréltesse ki a hibás alkatrészt
2	A többcélú szerszámot nem lehet bekapcsolni.	A dugaszoló aljzatban nincs áram. A hálózati csatlakozó nincs helyesen bedugva. A hálózati dugó nincs bedugva az aljzatba. A kikapcsoló gomb beragadt. A hálózati csatlakozó dugó hibás	Egy más készüléket rácsatlakoztatva ellenőrizze a hálózati csatlakozó aljzatot. Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozó helyes pozícióját. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó dugót a konnektorba. A kikapcsoló gombot mindig tartsa tisztán Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
3	A szerszámgép a bekapcsolása után nem mozdul a szerszám	Piszok, faforgács vagy más apróság került a szerszámgép belsejébe. A szerszámgép meghibásodott	Távolítsa el. Forduljon a szervizhez

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Yongkang Wise Industrial Co., Ltd.

Block4, No.350, West Tongling Road, 321300 Yongkang, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

HYUNDAI HYD-502FA multifunkcionális csiszoló és vágógép

(Model No.: TD9523)

megfelel a következő jogszabályok előírásainak

2014/35/EU - Kiszűrésű irányelv (LVD)

2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás

2011/65/EU - RoHS direktíva

2006/42/EK - Gépdirektíva

valamint a következő egységesített szabványoknak:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-4:2015

EN ISO 12100:2011

EN 60204-1:2019

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000-6-1:2019

EN 61000-6-3:2021

EN 63000:2019

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.: M8A 097514 0028 Rev.02

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2023.05.24

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2024. október 26.


DEVON IMP-EX Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
Adószám: 12863660-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-710646

Kornfeld Tamás

ügyvezető

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com